


Aluminium extrudé autobloquant Baseblock 45 Microperforé



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Hauteur de la lame en blocage : | 47,0 mm |
| Hauteur de la lame étendue : | 72,0 mm |
| N. de lames par en blocage : | 21,0 u/m |
| N. de lames allongées : | 14,0 u/m |
| Poids : | 7,9 kg/m ² |
| Largeur maximale : | 3,0 m |
| Hauteur maximale : | 2,8 m |
| Surface maximale : | - m ² |

SYSTÈMES

| | | Électrique | | Manuel |
|-------------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | Radio | Filaire | Tringle |
| Volet Roulant Rénovation | Standard | • | • | |
| | Moustiquaire Intégrée | | | |
| | Solaire | | | |
| | Sol. + Most. Int. | | | |
| Volet Roulant Traditionnel | Bloc Baie | | | |
| | Porte de Garage | | | |
| | Classic | • | • | |
| | Classic Solaire | | | |
| | Express | | | |
| | Express Solaire | | | |
| | Coffre Tunnel Elite | | | |
| | Coffre Tunnel Briquelite | | | |


TABLEAU D'ENROULEMENT

| Hauteur (m) | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,25 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Axe Ø60 (mm) | 140 | 150 | 165 | 170 | 175 | 185 | 200 | 205 |

COLORIS STANDARD

| | | | |
|--|-----------------------|--|------------------------|
| | Blanc | | RAL 8014 - Marron |
| | RAL 1015 - Ivoire | | RAL 9006 - Alu Naturel |
| | RAL 7016 - Anthracite | | |

Aluminium extrudé autobloquant Baseblock 60 Microperforé



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Hauteur de la lame en blocage : | 68,0 mm |
| Hauteur de la lame étendue : | 99,0 mm |
| N. de lames par en blocage : | 16,0 u/m |
| N. de lames allongées : | 10,0 u/m |
| Poids : | 9,7 kg/m ² |
| Largeur maximale : | 3,0 m |
| Hauteur maximale : | 2,8 m |
| Surface maximale : | - m ² |

SYSTÈMES

| | | Électrique | | Manuel |
|-------------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| | | Radio | Filaire | Tringle |
| Volet Roulant Rénovation | Standard | • | • | |
| | Moustiquaire Intégrée | | | |
| | Solaire | | | |
| | Sol. + Most. Int. | | | |
| Volet Roulant Traditionnel | Bloc Baie | | | |
| | Porte de Garage | | | |
| | Classic | • | • | |
| | Classic Solaire | | | |
| | Express | | | |
| | Express Solaire | | | |
| | Coffre Tunnel Elite | | | |
| | Coffre Tunnel Briquelite | | | |

TABLEAU D'ENROULEMENT

| Hauteur (m) | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,25 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Axe Ø60 (mm) | 175 | 175 | 195 | 205 | 205 | 225 | 235 |

COLORIS STANDARD

| | |
|--|-------|
| | Blanc |
|--|-------|