



Lama de seguretat d'alumini extrusionat i trepat. Molt bona ventilació i màxima comoditat.

Característiques tècniques

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Gruix de la lama | 10 mm |
| Mida alçada lama | 27 mm |
| Llargada màxima persiana | 3.500 mm |
| Alçada màxima persiana | 3.000 mm |
| Superfície màxima persiana | 9 m ² |
| Número de lames en 1 metre | 37 lames |
| Pes | 14 kg / m ² |



Enrotllament (secció del caixó) Assajos fets amb eix de 60 octogonal

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Alçada persiana (cm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| Diàmetre d'enrotllament (cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Talla del caixó (cm) | 16,5 | 18 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |

Resistència al vent De més (6) a menys (0) resistència

| | | 300 cm (alçada persiana) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | longitud > (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipus de guia | longitud > (cm) | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
| | H 25 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| H 40 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |

Color estàndard

| |
|--------------------------|
| blanc RAL 9010 |
|--------------------------|

Colors complementaris

Es subministra en qualsevol color: RAL, anoditzat, imitació fusta o acabat "sablé".